



LABORATORIOS PROASEO S.A.S				
	CÓDIGO FTLP-009	FECHA DE VERSIÓN Enero de 2022	VERSIÓN 02	

## FICHA TÉCNICA DESENGRASANTE INDUSTRIAL

### SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

#### 1.1 Identificación del Producto: Desengrasante Industrial

#### 1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S

NIT: 900.697.045-7

Dirección: Calle 74b No. 69k-23, Barrio Las Ferias

Ciudad: Bogotá D.C Colombia

Teléfono: 4202686

Email: [labproaseo@hotmail.com](mailto:labproaseo@hotmail.com)

### SECCIÓN 2: Descripción del Producto



Producto formulado para remover todo tipo de suciedades, especialmente grasas naturales y vegetales. Compuesto por una mezcla de agentes penetrantes, solventes e inhibidores de corrosión. Puede ser usado para eliminar la grasa de todo tipo de maquinarias industriales, equipos de cocina especialmente para hornos, parrillas, campanas extractoras, entre otros. También ayuda a limpiar superficies duras como pisos de baldosas y concreto. El Desengrasante cumple con la Regulación contemplada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) para su uso en la industria alimentaria y farmacéutica.

### SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos, Solvente, Soda Cáustica, Preservante, agua.

### SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

<b>Apariencia</b>	Líquido Viscoso lechoso
<b>Color</b>	Blanco
<b>Olor</b>	Limón, Naranja
<b>pH</b>	11,5 – 13,5
<b>Densidad 20°C</b>	1,00 – 1,05 g/cm3
<b>Agente Desengrasante</b>	>12%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S				
	CÓDIGO FTLP-009	FECHA DE VERSIÓN Enero de 2022	VERSIÓN 02	

## SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

**Limpieza General:** Diluya una parte de producto por diez partes de agua (1:10). Aplique sobre la superficie y deje actuar, refriegue con cepillo o máquina y enjuague con abundante agua.

**Áreas de limpieza crítica:** Diluya una parte de producto por cinco partes de agua (1:5). Aplique sobre la superficie y deje actuar, refriegue con cepillo o máquina y enjuague con abundante agua.

## SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. ¡Producto altamente **CORROSIVO**! En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

## SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

## SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

**Actualizado por:** Director Técnico

Fecha Actualización 2022/01